



Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków

Ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie dla Twojego domu



SOTRALENTZ
POLSKA

www.sotralentz.pl

ZASTĄP TRADYCYJNE SZAMBO PRZYDOMOWĄ OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW I OSZCZĘDZAJ!

Koszty eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków są kilkukrotnie niższe niż koszty eksploatacji szamba szczelnego. Każda instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków składa się z dwóch podstawowych części: podczyszczania beztlenowego (Epurbloc + opcjonalnie separator tłuszczu) oraz doczyszczania tlenowego (drenaż rozsączający, a w trudniejszych warunkach – filtr piaskowy lub kopiec filtracyjny).

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW SOTRALENTZ TO GWARANCJA:

- INNOWACYJNOŚCI** - zbiorniki produkowane są nowoczesną metodą wytłaczania z rozdmuchem
- JAKOŚCI** - produkcja Sotralentz podlega Systemowi Zarządzania wg DIN EN ISO 9001:2008
- NIEZAWODNOŚCI** - Sotralentz udziela 10-letniej gwarancji na swoje urządzenia (pod warunkiem właściwego ich posadowienia i użytkowania). Za sprawne funkcjonowanie całej instalacji odpowiada projektant i instalator
- WYGODY** - minimum czynności eksploatacyjnych
- DOSTĘPNOŚCI** - Sotralentz posiada rozbudowaną sieć Autoryzowanych Partnerów w całej Polsce
- DOŚWIADCZENIA** - 40 lat doświadczeń na rynku europejskim
- ZGODNOŚCI Z POLSKIMI NORMAMI** - urządzenia Sotralentz posiadają Aprobatację Techniczną Instytutu Ochrony Środowiska AT/2009-08-0003/A6, a zbiorniki Epurbloc dodatkowo znak CE wg normy EN 12566-1. Epurbloc 2000 i 3000 uzyskały najlepsze wyniki w teście skuteczności oczyszczania – tzw. TEŚCIE PEREŁKOWYM (obowiązkowe badania zgodne z normą EN 12566-1/A1)

Znak



zgodnie z
PN-EN 12566-1



SIEĆ SPRZEDAŻY: Szczegóły na stronie www.sotralentz.pl

ZASADA TRZECH KROKÓW (działania poprzedzające montaż oczyszczalni):

- KROK 1:** Rozpoznanie warunków wodno-gruntowych na Twojej działce
- KROK 2:** Wykonanie operatu wodno-prawnego w przypadku odprowadzenia ścieków do odbiornika powierzchniowego lub prowadzenia działalności gospodarczej
- KROK 3:** Zgłoszenie budowy właściwemu organowi terenowemu (Starostwo Powiatowe lub Urząd Miasta)

POZOSTAŁE ZASADY:

- Dla zapewnienia warunków tlenowych drenaż nie może być posadowiony zbyt głęboko, a cała instalacja powinna być wyposażona w odpowiednią wentylację niską i wysoką
- Instalacja nie może być montowana na terenach okresowo zalewanych
- Należy zapewnić odpływ wód powierzchniowych w kierunku od urządzeń (niwelacja terenu)
- Szczegóły w Książce Użytkownika Przydomowej Oczyszczalni Ścieków Plasteapur Sotralentz

SOTRALENTZ ZALECA (eksploatacja oczyszczalni):

- Regularne stosowanie bioaktywatorów BIO 7
- Uruchomienie oraz wznowienie pracy osadnika – BIO 7 CHOC
- Bieżąca eksploatacja – BIO 7 ENTRETIEN

W chwili, gdy napełnienie osadnika osiągnie stan maksymalny, należy usunąć zgromadzone osady i kożuch, z zachowaniem stałego poziomu cieczy w zbiorniku. Średnio czynność tę należy przeprowadzać co 2 lata.

JAKOŚĆ PRZEDE WSZYSTKIM!

Pamiętaj, że tylko wysoka klasa urządzeń połączona z kompetencjami projektanta i instalatora, zagwarantują wieloletnią i prawidłową pracę Twojej instalacji. Awaria przydomowej oczyszczalni, spowodowana złą jakością urządzeń, czy nieodpowiednim doborem typu i wielkości instalacji do lokalnych warunków wodno-gruntowych, kosztować Cię będzie kilka tysięcy złotych! Możesz tego uniknąć pracując z fachowcami.

Typoszereg oczyszczalni ścieków Epurbloc od 1 do 20 RLM

Typ osadnika, Pojemność [l]	Ilość użytkowników [RLM]	Waga [kg]	Długość [m]	Szerokość [m]	Wysokość całkowita [m]	Wysokość do wlotu [m]	Średnica wlotu Ø [mm]	Włazy rewizyjne [mm]
Epurbloc 2000	1-4	92	1,90	1,19	1,44	1,18	110	Ø400 x2
Epurbloc 2500	1-5	102	1,90	1,19	1,44	1,18	110	Ø400 x2
Epurbloc 3000	5-6	120	2,70	1,19	1,44	1,18	110	Ø400 x2
Epurbloc 4000 QR	7-8	140	2,05	1,85	1,55	1,22	110	Ø400 x2
Epurbloc 5000 SP-RKT	9-10	180	2,35	1,35	2,25	1,95 lub 1,85	110 lub 160	Ø400 x2
Epurbloc 7500 SP-RKT	11-16	260	3,58	1,35	2,25	1,85	160	Ø400 x2 lub Ø600 x2
Epurbloc 10000 SP-RKT	17-20	360	4,81	1,35	2,25	1,85	160	Ø400 x2 lub Ø600 x2



SOTRALENTZ
POLSKA

ul. Unii Europejskiej 26, 96-100 Skierniewice
tel. (0 46) 834 86 50, (0 46) 834 86 60
tel./fax: (0 46) 833 25 05
e-mail: biuro@sotralentz.pl
www.sotralentz.pl

Autoryzowany Partner SOTRALENTZ: